

МУЛЬТИ_СПЛИТ_СИСТЕМЫ. Подвод питания.

Кондиционеры фирмы "НІТАСНІ" (оптимальное соотношение "цена-качество")	Охлаждение, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Питание	Силовой кабель	Силовой кабель	Автомат защиты
Внутренний блок RAK-18NH6AS - 1шт. RAK-35NH6A - 1шт. Наружный блок RAM-35QH5	3,5+1,8	1,8	220V	NYM 3x2,5	к наружному блоку	32А
Внутренний блок RAK-18NH6AS - 2шт. RAK-35NH6A - 1шт. Наружный блок RAM-53QH5	3,5+1,8+1,8	2,4	220V	NYM 3x2,5	к наружному блоку	32А
Внутренний блок RAK-18NH6AS - 2шт. RAK-35NH6A - 2шт. Наружный блок RAM-71QH5	3,5+1,8+1,8+3,5	3,6	220V	NYM 3x4	к наружному блоку	40А
Мульти-сплит- система инверторного типа в составе: Внутренний блок RAK-18NH6AS - 3шт. RAK-35NH6A - 1шт. RAK-50NH6A - 1шт. Наружный блок RAM-90QH5	3,5+1,8+1,8+1,8+5,0	4,7	220V	NYM 3x4	к наружному блоку	40А

Кондиционеры фирмы "General Climate" (вариант "эконом")	Охлаждение, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Питание	Силовой кабель; диаметр фреоновых труб	Силовой кабель	Автомат защиты
Внутренний блок GC-MA09HRN1 - 1шт. GC-MA12HRN1 - 1шт. Наружный блок GU-M2A21HRN1	3,5+2,6	2,1	220V	NYM 3x2,5	к наружному блоку	32А
Внутренний блок GC-MA09HRN1 - 2шт. GC-MA12HRN1 - 1шт. Наружный блок GU-M3A30HRN1	3,5+2,6+2,6	2,9	220V	NYM 3x4	к наружному блоку	40А